



H&B VERPACKUNGEN

ABROLLER

FÜR UMFREIFUNGSBÄNDER



ABROLLWAGEN-PROGRAMM

TYP TEXTFLEX für alle Textilbänder

quer fahrbar

inklusive Bandführung und Bügelbremse

Innenkern 76 mm und 200 mm



TYP PP406 für PP-Kunststoffbänder

quer fahrbar

inklusive Bandführung und Bügelbremse

Innenkern variabel einstellbar 200/280/406 mm



TYP PET406 für PP- und PET-Kunststoffbänder

quer fahrbar

stabile Bandführung und exakte Bandbremse durch Gummierollen

Innenkern 406 mm



TYP TEXTF76 für alle Textilbänder

mobil und leicht tragbar

inklusive Bandführung

Innenkern 60 - 76 mm



Robuste Ausführung dank Stahlkonstruktion
Gute Fahrbarkeit durch stabile Rollen
Ablagekästen für Hülsen und Geräte

TYP SW1319 für Verpackungsstahlband in Scheibenwicklung



längst fahrbar

kugelgelagerte Bandbremse

Bandbreite: 12,70 - 19,00 mm

TYP SW2532 für Verpackungsstahlband in Scheibenwicklung

quer fahrbar

kugelgelagerte Bandbremse

Bandbreite: 25,40 - 31,75 mm



TYP PW406 für Verpackungsstahlband in Packenwicklung

quer fahrbar

stabile Bandführung und exakte Bandbremse durch
Gummirollen

Innenkern 406 mm



TYP FLEXY für alle Kunststoff- und Stahlbänder

ergonomische Funktionalität, zwei Ablagekästen

luftgefüllte Gummireifen erlauben das Fahren auf
unebenem Untergrund

leichtes Einlegen der Ringe von der Seite



HB VERPACKUNGEN
GmbH

Röntgenstraße 31
57439 Attendorn
Telefon +49 2722 63394-0
Telefax +49 2722 63394-10
info@hb-verpackungen.de
www.hb-verpackungen.de

... anders verpacken